


- | | |
|---|---|
| ① Couche plane et compacte empêchant les remontées capillaires. Par ex. concassé 0/45 ou 0/63 | ⑧ Isolation thermique ou espace technique |
| ② Couche de réglage plane et compacte en gravillon (par ex. 2/5, 4/8) | ⑨ Panneaux bois OSB |
| ③ JACKODUR® Atlas | ⑩ Isolation thermique |
| ④ Film PE | ⑪ Panneau MDF |
| ⑤ Radier | ⑫ Chevron et lame d'air |
| ⑥ Bande d'arase | ⑬ Parement bois |
| ⑦ Plaque de plâtre | ⑭ Imperméabilisation (type MDS selon DIN 18533) complétée d'une nappe à excroissances |
| | ⑮ Gravier contre le rejaillissement (16/32) |

Solution	Périmètre	Remarque : Les indications contenues dans le présent croquis sont basées sur notre expérience et l'état actuel de la technique. Elles ne confèrent aucune garantie et ne présentent aucun caractère contractuel. Lors de la mise en œuvre il teint lieu de procéder à un examen préalable des spécificités du lieu de montage, notamment quant à la physique du bâtiment et aux réglementations en vigueur.	 www.iackon-insulation.com
Date	04/2018		
Détail	01-015		