

Fiche technique

Board Fix collage et jointoiment



Description

La colle de Montage et jointoiment Board Fix est une colle monocomposante à base de polymères MS. C'est une colle reticulant à l'humidité, ne contenant ni solvant ni silicone, thixotrope, remplissant les joints, ne moussant pas, pouvant être laquée, restant élastique. Elle possède un large spectre d'application sur divers matériaux comme le béton, les enduits, la céramique, le verre, les métaux, les panneaux en bois, matériaux de construction, alu (anodisé ou thermolaqué), etc...

Application

La colle de montage Board Fix est employée pour coller entre eux ou sur un support les produits de Jackon Insulation, tels que les panneaux prêt-à-carreler, les éléments d'angle, les habillages de baignoire et les panneaux d'isolation en XPS. Elle peut être utilisée à proximité des denrées alimentaires, par ex. pour des collages au niveau des murs et des sols, dans les entreprises produisant ou traitant des denrées alimentaires.

Attention: La colle de montage Board Fix n'est pas appropriée pour coller de l'aluminium brut. L'aluminium brut nécessite un traitement préalable.

Caractéristiques

Temps de maniabilité (sec) à 20 °C, 50% HR	env. 10 min
Temps de maniabilité (humide) à 20 °C, 50% HR	env. 4 min
Durée de durcissement à 20 °C 50 % HR pour un cordon de colle de 2 mm de largeur	24 h
Température minimale d'application	+ 5°C
Température d'usage après séchage	-40 °C jusqu'à 100 °C
Caractéristique du film séché	élastique

Veillez consulter la fiche de données sécurités (FDS) pour de plus amples informations relatives à la sécurité d'emploi.

Remarque

Les conseils et indications contenus dans la présente fiche technique sont basés sur notre expérience et l'état actuel de la technique. Elle ne confère aucune garantie et ne présente aucun caractère contractuel. Il est conseillé de procéder à un examen préalable des spécificités du lieu de montage, notamment quant aux particularités et à la physique du bâtiment, ainsi qu'aux réglementations en vigueur, afin d'adapter en conséquence les conseils figurant sur la fiche technique et de s'assurer de la réalisation du montage dans le respect des règles de l'art.

JACKON Insulation GmbH ■ Carl-Benz-Straße 8 ■ D-33803 Steinhagen
Telefon +49 5204 9955-0 ■ Telefax +49 5204 9955-400 ■ info@jackodur.com ■ www.jackon-insulation.com